

Serie LCD ²	LCD ² series	LCD ²
Dose UV-C con UVT 98% - 1cm	UV-C dose @ UVT 98% - 1cm	> 250 J/m ² (9.000 h)
Contaore totale	Total hour-meter	✓
Durata lampada	Lamp lifespan	9.000 h
Led rosso anomalia	Fault red LED	✓
Contatto pulito NA/NC	No/Nc free contact	✓
Contatto 230V NA/NC max 2A	230V max 2A NO/NC free contact	✓
Configurazione	Configuration	"Z" SHAPE
Materiale collettore: acciaio inox lucido int/est	Manifold material: int/ext polished stainless steel	AISI 304 (316 L)

La serie Pool è stata realizzata appositamente per le vasche natatorie di piccole dimensioni ad uso privato. Costituiti da un collettore in acciaio inox ed un quadro elettrico munito di microprocessore, gli UV della serie POOL si presentano come impianti semplici e funzionali, ideali per ottenere una migliore qualità dell'acqua nelle piscine ad uso privato. È compatibile con qualsiasi tipo di trattamento.

The UV POOL series is specially designed for private swimming pools. Made by a stainless steel chamber and an electrical control panel with microprocessor, the POOL UV system present themselves as a simple and functional unit, ideal to obtain a better water quality in private pools. This series is suitable with every other pre-treatment.



POOL 18



POOL LCD²

SOLO PER PISCINA
ONLY FOR POOL

Modello Pool UV LCD ²	UV LCD ² Pool model	Pool 4 LCD	Pool 7 LCD	Pool 14 LCD	Pool18 LCD	Pool 34 LCD
Alimentazione elettrica	Electrical supply	230V-50/60 Hz				
Assorbimento elettrico (W)	Electrical absorption (W)	40	40	80	80	160
Vita lampada	Lamp life	9.000 hrs				
Lampade	Lamps	1	1	1	1	2
Portata max (l/min)	Max. flow rate (l/min)	67	115	235	300	565
Raccordi idraulici	IN-OUT connection	1 ½" M	2" M	2" M	2" M	2 ½" M
Pressione max (bar)	Max. pressure (bar)	9				
Temperatura ambiente (°C)	Environment temperature (°C)	2 - 40				
Dimensione quadro elettrico (mm)	Electrical panel dimensions (mm)	215x215x90				

DI SERIE: contaore totale, LED rosso anomalia, contatto pulito NA/NC, contatto 230V - NA/NC (max. 2A)
On series: total hour-meter, fault red LED, NA/NC free contact, 230V (max 2A) - No/Nc free contact